



PORTAIL BATTANT SPINÉO



Le Spinéo a une structure robuste pour un usage intensif pour collectivité ou résidence. Sa conception avec armoire intégrée au poteau réduit les risques de vandalisme et facilite l'utilisation.

Cette armoire intégrée et pré-cablée dans le poteau permet une installation rapide.



(!)

RÉSISTANCE AU VANDALISME

La construction en acier et les mécanismes permettent une forte résistance au vandalisme et aux intrusions.



NORME

Le portail SPINÉO est conforme à la norme NF13241-1. Le marquage CE est apposé sur chaque portail.



ESTHÉTIQUE

Personnalisable à souhait. De nombreux décors et habillages sont possibles.



FONCTIONNEMENT

Facile d'utilisation grâce à son armoire intégrée au poteau qui réduit les risques de vandalisme.

PORTAIL BATTANT À 1 OU 2 VANTAUX À USAGE INTENSIF POUR COLLECTIVITÉ ET RÉSIDENCE

- . Vitesse d'ouverture 90° :21 à 30 secondes suivant largeur.
- . Portail à usage intensif : 1000 cycles / jour.
- . Mode de fonctionnement : Automatique, Semi-automatique.
- . Auto-apprentissage des courses.
- . Ralentissement en fin d'ouverture et de fermeture.
- . Butée d'ouverture intégrée au vérin.
- . Poids par vantail allant jusqu'à 150 kilos.
- . Ouverture jusqu'à 120°.

Conforme à la Norme NF13241-1 Marquage CE.







PORTAIL BATTANT SPINÉO



CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:

- . Alimentation 230 Vac monophasée.
- . Motorisation externe par groupe oléodynamique 230 Vac, 0,170 kW réversible.
- . Dimensions PL max: 7000 x 2500 mm.



STRUCTURE:

- . Pilier en acier 150 x 150 mm sur platine ou à sceller.
- . Porte d'accès d'armoire électrique fermée par serrure batteuse.
- . Armoire de commande pré-câblée et intégrée au pilier incluant : disjoncteur, platine, borniers de raccordement.
- . Trappes de visite basse sur pilier.
- . Cadre des vantaux en tube acier 50 x 50.
- . Traverse fixation moteur en tube acier 100 x 50.
- . Habillage à définir sur demande (poids du vantail 150 kg max).





FINITION:

SÉCURITÉS:

d'alimentation.

. Finition par thermolaquage.

(Verrouillage sous tension).

. Facteur de marche 100 % .

. 2 barrages de cellules intérieur/extérieur.

. 2 feux à leds blanc fixe et orange cliqnotant.

. Déverrouillage par bouton poussoir temporisé.

. Manœuvrable manuellement après une coupure

. Verrou électromagnétique à rupture de courant

. RAL au choix selon gamme.

GARANTIE:

. Portail garanti 1 an constructeur (contrat d'entretien obligatoire à la mise en service).





